



## EMISSIONI

CONSENSATE COLLECTING SYSTEMS

EMISSIONS

SISTEMI DI RACCOLTA CONDENSA



## ASSORBITORE GEL DI SILICE

Dispositivo necessario per salvaguardare il campionatore, soprattutto nei campionamenti in emissione. Viene utilizzato in serie alla linea di prelievo e prima dell'ingresso dell'aria al campionatore per verificare l'eventuale passaggio di umidità. E' realizzato in materiale plastico trasparente per verificare lo stato di saturazione del gel di silice e incorpora due filtri in spugna per evitare che il campionatore aspiri accidentalmente polvere di silice.

Capacità: circa 0,8 kg.

### ABSORBER FOR SILICA GEL

The absorber for the restraint of the silica gel is necessary to safeguard the sampler, above all for in emission sampling.

It is used in series for the sampling line and before the air input into the sampler to detect humidity.

It is made in transparent plastic to check the saturation of the silica gel and it incorporates two sponge filters to avoid any incidental suction of silica dust.

Capacity: 0,8 kg silica gel approx.



## RACCOGLI CONDENSA IN VETRO

Dispositivo necessario per raffreddare il gas campionato e per raccogliere la condensa per la determinazione della quantità di vapore d'acqua presente nei fumi. La serpentina in vetro è avvolta intorno alla bottiglia per rendere più compatto il raccogli condensa ed è smontabile per facilitare le operazioni di svuotamento e lavaggio dello stesso. Il raccogli condensa in vetro può essere raffreddato all'interno dei sistemi refrigeranti della serie ARTIK.

Capacità raccolta condensa: circa 0,45 l.

Diametro esterno: 80 mm.

### GLASS CONDENSATE COLLECTOR

The glass condensate collector is necessary for the cooling of the sampled gas and for the collection of the condensate to fix the quantity of water vapor detected in the smokes.

The glass coil is wrapped around a bottle to make the condensate collector more compact and it can be disassembled for its easy emptying and cleaning.

The glass condensate collector can be cooled inside the refrigerating systems of the ARTIK series.

Condensate collection capacity: 0,45 l approx.

External diameter: 80 mm.



شرکت آلایرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و  
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

E-mail: [info@apm-co.ir](mailto:info@apm-co.ir)

Website: [www.apm-co.ir](http://www.apm-co.ir)

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵

فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹