



EMISSIONI

SAMPLER FOR GAS EMISSION

EMISSIONS

CAMPIONATORE PER GAS IN EMISSIONI



LIFE GAS

Strumento dotato di display LCD per la gestione dei dati relativi al campionamento. Estremamente preciso ed affidabile, è idoneo per campionamenti di gas e vapori in emissioni ed è conforme alla UNI EN 1232.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pompa a membrana ad elevata prevalenza da 8 l/min.
Range operativo: 0,2 ÷ 4 l/min (con captatore in linea).
Contatore volumetrico con errore massimo $\pm 2\%$.
Flussimetro integrato 0,2 ÷ 4 l/min.
Regolazione manuale del flusso (flussimetro integrato).
Portata minima regolabile senza l'ausilio di accessori esterni.
Portata costante con compensazione automatica delle perdite di carico.
Allarme con segnalazione di "fuori portata del 5%".
Registrazione allarmi e temperatura iniziale, finale e media.
Memorizzazione dei dati relativi a 5 campionamenti.
Programmazione rapida dei prelievi.
Interfaccia RS232 per scarico dati a PC.
Doppia alimentazione: (230Vac/50Hz - batterie interne).
Batterie ad elevata capacità prive di effetto memoria.
Caricabatterie integrato con funzione POWER/CHARGE.
Dimensioni e peso: 280 x 205 x 295 mm - 5 kg.

Instrument equipped with LCD display for the control of the sampling data. Extremely precise and reliable, it is suitable for gas and vapor sampling and it complies with EN 1232 standards.

MAIN FEATURES

8 l/min high prevalence diaphragm pump.
Operating range: 0,2 ÷ 4 l/min (with in line collector).
Volumetric count with +/- 2% max error.
Integrated flow meter 0,2 ÷ 4 l/min.
Manual regulation of the flow through integrated flow meter.
Adjustable minimum flow without any external accessory.
Constant flow with automatic compensation of the loss of load.
Alarm with "exceeding 5% of flow" warning.
Alarms and initial, final and average temperature record
5 sampling data storage.
Quick programming of the sampling.
RS232 interface for PC data download.
High capacity batteries without memory effect.
Double supply: (230Vac/50Hz - internal batteries).
POWER/CHARGE Integrated battery charger.
Dimensions and weight: 280 x 205 x 295 mm - 5 kg.



شرکت آلایرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵
فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹
E-mail: info@apm-co.ir
Website: www.apm-co.ir