



EMISSIONI

FLOW MEASUREMENT

EMISSIONS

MISURA DELLA PORTATA



ISO-CHECK LT

Il modello ISO-CHECK LT è un misuratore di portata che, mediante l'utilizzo di un tubo di Pitot a "L" o a "S" con termocoppia di tipo "K", consente di rilevare in modo semplice e immediato i valori di pressione differenziale e temperatura per il successivo calcolo della velocità e della portata nel condotto. E' dotato di una tastiera in poliestere per l'impostazione dei parametri e di un display per la visualizzazione dei dati.

Grazie alla possibilità di regolare il tempo d'integrazione delle misure è possibile effettuare rilevazioni precise in qualsiasi condizione di flusso.

SENSORI

Pressione Differenziale

Range: 0 ÷ 50 mmH₂O - Precisione: ± 2%.

Temperatura (Lettura Termocoppia K)

Range: 0 ÷ 1000 °C - Precisione: ± 2°C.

Il misuratore di portata viene fornito completo di batteria alcalina monouso da 9V (PP3) facilmente sostituibile attraverso la rimozione del coperchietto esterno posto sul retro. E' comunque possibile utilizzare batterie da 9V (PP3) ricaricabili in alternativa alla batteria fornita in dotazione.

Dimensioni e peso: 200 x 100 x 40 mm - 550 g.

In dotazione viene fornito il guscio protettivo.

ISO-CHECK LT is a flow meter which, through an "L" or "S" Pitot tube with "K" thermo-couple, allows an easy and immediate sampling of the differential pressure and temperature for the calculation of the speed and of the flow in the duct. It is equipped with a polycarbonate keyboard to set the parameters and with a display for the data.

Thanks to the possibility to adjust the measures integration time it is possible to carry out precise samplings in any flow condition.

SENSORS

Differential pressure

Range: 0 ÷ 50 mmH₂O - Precision: ± 2%.

Temperature (K Thermo-couple reading)

Range: 0 ÷ 1000 °C - Precision: ± 2°C.

The flow meter is equipped with 9V (PP3) disposable alkaline battery and it can be easily replaced by removing the external lid set on the backside. However 9V (PP3) rechargeable batteries can be used as alternative to the battery supplied.

Dimensions and weight: 200 x 100 x 40 mm - 550 g.

Supplied with protective case.



شرکت آلاپرداز محیط

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

E-mail: info@apm-co.ir

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵

Website: www.apm-co.ir

فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹